

Tudo que você precisa saber e fazer para sua lona Locomotiva durar mais.

LOCOMOTIVA ENCERADO

É bom manter a limpeza.

- Molhe o encerado antes de usar pela 1ª vez.
- Lave a cobertura apenas com jatos de água ao final de cada viagem, sem usar escovas ou similares.
- NUNCA dobre nem guarde o encerado molhado.

Mais atenção com os Ilhoses.

- Não utilize cabos ou ganchos nos ilhoses, isso prejudica a durabilidade.
- Não force contra os cantos vivos das cargas.
- Evite arrastar os ilhoses em superfícies ásperas.

Todo o cuidado é importante.

- Dobre e empilhe a lona Encerado sobre uma plataforma de madeira, nunca em contato com o chão ou paredes úmidas.
- Evite usar a lona Encerado diretamente sobre açúcar, farinhas, negros-de-fumo, leite, etc.
- Não use o Encerado para cobrir cargas que possam corroê-lo.

LOCOMOTIVA LONIL

Para conservar melhor.

- Evite dobrar o seu Lonil, guarde-o sempre enrolado.
- Mantenha a cobertura na carroceria, mesmo sem carga, para evitar as dobras.

Cuidados para amarrar.

- Não utilize cordas sobre o Lonil por cima do caminhão, Use apenas as argolas ou os ilhoses, que são específicos para esse fim.
- Na amarração, evite deixar cobertura solta, na parte traseira.
- Evite arrastar a cobertura por superfícies ásperas, como asfalto, concreto, pedras, etc.

Para manter a limpeza.

- Sempre lave a cobertura ao final de cada viagem, principalmente depois de viagens chuvosas ou de muita poeira.
- Evite contato da cobertura com óleo, graxa, gasolina e outros produtos corrosivos.

LOCOMOTIVA DURAMAX / TELA DE PROTEÇÃO

Mais cuidado, maior durabilidade.

- Evite arrastar a cobertura por superfícies ásperas, como asfalto, pedra, concreto, etc.
- Recomendamos não aplicar força superior a 20kg nos ilhoses.

LOCOMOTIVA®

É PARA A VIDA TODA.

Coberturas que atendem
os diversos segmentos
do mercado com alta
resistência e
durabilidade.

LOCOMOTIVA®

É PARA A VIDA TODA.



www.locomotiva.com.br

LOCOMOTIVA®

ENCERADO

Locomotiva Encerado é uma das marcas mais antigas e recomendadas no Brasil e exterior, lançada há mais de 110 anos.

Características

- Confeccionado com lonas 100% algodão, tripla costura, bainha com reforço e ilhoses de aço inox que não enferrujam.
- Exclusivo tratamento de repelência à água para proteger sua carga durante a chuva.
- A única cobertura que suporta o atrito das cordas e as amarrações, possibilitando maior segurança para a carga transportada.

Uso

Recomendado para cargas secas que precisam de amarração.

Disponível em dois modelos, com diferentes especificações

LONA 8: Para cobertura de cargas secas, como sacarias de café, açúcar, farinha, etc.

LONA 10: Para coberturas estáticas em geral, como bagageiros, picapes, caminhões 3/4, etc.

Ilhoses:

São colocados 1 em cada canto.



TAMANHO DE COBERTURA X TIPO DE CAMINHÃO

Tipo de Caminhão	Caminhão 3/4	Caminhão toco normal	Caminhão toco carga alta	Truck carga normal	Truck carga alta	Carreta carga normal (seca)	Carreta carga normal (seca)
Lona 8	6x5	7x4 7x5	8x4 8x5 8x6	8x7 9x5 9x6 9x7 9x8	10x5 10x6 10X7 10X8	11X6 11X7	11X8 12X7

PESO (g/m²)	LONA 8	LONA 10
	700	630

TAMANHO DAS COBERTURAS

COMPRIMENTO MÁXIMO	LARGURA MÁXIMA
30m De 31m até 60m	12m 4m

Múltiplos de 10cm no comprimento e 50cm de largura.



LOCOMOTIVA®

LONIL

Locomotiva Lonil é a cobertura sintética de grande durabilidade e alta qualidade.

Características

- Confeccionado em laminado vinílico reforçado e tecido de poliéster.
- Oferece 100% de impermeabilidade para sua carga.
- Possui aditivos especiais anti-UV, que aumentam a resistência ao ressecamento.
- Emendas com as bainhas soldadas com ar quente, possibilitando maior resistência e segurança à carga.
- A lona pode ter várias cores e em duas opções de fundo: preto ou colorido, com mesma cor em ambos os lados.

Uso

Indicado para cobertura de cargas a granel, como grãos diversos, areia, pedra, cimento, carvão e adubos.

Disponível em tamanhos especiais:

Vagões ferroviários | Embarcações | Barracas de feira.

Marcações

- A marcação com o logotipo da sua empresa pode ser feita na lateral e na traseira da lona.
- Para desenvolver a marcação o cliente precisa adquirir 10 peças na primeira compra.
- O padrão da medida nas marcações é de 120cm no comprimento e com altura máxima de 80cm. A proporção do logotipo sempre será mantida.
- Para medidas fora do padrão, favor entrar em contato.
- Desenvolvemos marcações em policromia conforme a necessidade.

TAMANHO DE COBERTURA X TIPO DE CAMINHÃO

Tipo de Caminhão	Caminhão 3/4	Caminhão toco normal	Caminhão toco carga alta	Truck carga normal	Truck carga alta	Carreta carga normal (seca)	Carreta carga normal (seca)
Lonil	6x5	7x4 7x5	8x4 8x5 8x6	8x7 9x5 9x6 9x7 9x8	10x5 10x6 10X7 10X8	11X6 11X7	11X8 12X7

PESO (g/m²)	680
-------------	-----

Argolas / Ilhoses

Inseridos a cada 25cm nas pontas e 40cm nas laterais.

TAMANHO DAS COBERTURAS

COMPRIMENTO MÁXIMO	LARGURA MÁXIMA
30m De 31m até 60m	12m 4m

Múltiplos de 10cm no comprimento e 50cm de largura.



DURAMAX

Cobertura de PVC indicada para coberturas estáticas em geral, excelente no agronegócio como proteção de máquinas, implementos, sacarias, etc.

Características

- Confeccionada em lona de PVC, 100% impermeável com reforço de tecido de poliéster.
- Emendas e bainhas são soldadas com ar quente, possibilitando maior resistência, segurança e durabilidade.
- Indicado para coberturas estáticas em geral.
- Aditivos especiais anti-UV e antioxidante.
- Protege contra intempéries.
- Leve e econômica.

Ilhoses

São colocados a cada 50cm no comprimento e na largura.



COMPRIMENTO MÁXIMO	LARGURA MÁXIMA
30m De 31m até 60m	12m 4m

Múltiplos de 10cm no comprimento e 50cm de largura.

PESO (g/m²)	460
-------------	-----

LOCOMOTIVA®

TELA DE PROTEÇÃO

Para atender e garantir mais segurança no transporte de cargas conforme determinação do Código Brasileiro de Trânsito que obriga o uso de lonas ou telas para cobrir as cargas.

Características

- Costura reforçada.
- Bainha resistente de PVC.
- Abertura da malha 1,31mm x 1,51mm.
- Fios de PEAD (Polietileno de Alta Densidade).
- Resistente a rasgos e furos.
- Ilhoses a cada 1 metro.



Uso

- No transporte de cargas em geral como sucata, lixo, entulho, aparas, caçamba, etc.
- Na proteção contra queda de folhas e galhos em piscinas.
- Nas plantações, protegendo contra as geadas e chuvas de granizo.
- Inibe a ação das pragas e predadores nas lavouras.

COMPRIMENTO MÁXIMO	LARGURA MÁXIMA
30m De 31m até 60m	12m 4m

Múltiplos de 10cm no comprimento e 50cm de largura.

PESO (g/m²)	145
-------------	-----